



MODÈLE	LARGEUR INTÉRIEURE	LONGUEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE (A)	LONGUEUR EXTÉRIEURE (B) (A L'ARRIÈRE DES GUIDES)	LONGUEUR EXTÉRIEURE (C) (DE L'ARRIÈRE DES GUIDES AU BORD AVANT DE LA PORTE OUVERTE)
Stratum S	755	1163	920	1265	2040
Stratum L	755	1363	920	1465	2240
Stratum W	890	1163	1055	1265	2175
Stratum LW	890	1363	1055	1465	2375

La cabine sera décalée de 50 mm minimum de tout mur.

Toutes les dimensions mesurées à partir du mur sont données à titre indicatif. La présence d'une plinthe plus large ou de tout autre élément similaire peut modifier les mesures prises à partir de ce point. Les mesures sont données en millimètres.

INFORMATIONS TECHNIQUES STRATUM.

DIMENSIONS DISPONIBLES :	S	L	W	LW
LARGEUR TRÉMIE :	910 mm (+100 mm)	910 mm (+100 mm)	1045 mm (+100 mm)	1045 mm (+100 mm)
LONGUEUR TRÉMIE :	1290 mm (+100 mm)	1490 mm (+100 mm)	1290 mm (+100 mm)	1490 mm (+100 mm)
LARGEUR PORTE :	755 mm	755 mm	890 mm	890 mm
COURSE MAXIMALE :	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m
CHARGE UTILE :	280 Kg	250 Kg	280 Kg	250 Kg
PASSAGERS :	1 assis	1 assis	1 assis	1 assis

BRUIT :	65 dB
VITESSE :	<0,15 m/Sec
STRUCTURE :	Autoportante en acier
NOMBRE D'ARRÊTS :	2
FONCTIONNEMENT :	Hydraulique
ALIMENTATION :	240V 50/60 Hz
OUVERTURE PORTE :	Au choix à gauche ou à droite
BATTERIES DE SECOURS :	Oui
ALIMENTATION COMMANDES :	Basse tension 12V DC
TÉLÉCOMMANDES :	Sans fil
POSITION COMMANDES INTÉRIEURES :	Modifiable
MANŒUVRE D'URGENCE EN CABINE :	Non
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR À LED :	Oui
PANNEAU DE CONTRÔLE :	Oui
PORTE :	Ouverture et fermeture automatique
CAPTEURS DE SÉCURITÉ :	Sur tout le périmètre de la cabine
HOMOLOGATION :	CE, BSI
ENTRETIEN :	Annuel recommandé
NORMES :	Conforme CE, 2004/108/EEC, 2006/42/EC, BSEN 12015 : 2014, BSEN 12016 : 2013, BS5900 : 2012

Qualité Certifiée

